

Okná » Okná PVC » IGLO EXT



IGLO EXT

Systém otváraný smerom von. Moderný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné parametre znamenajú teplejší dom s nižšími účtami.

Vlastnosti

1. Otváranie smerom von.
2. Atraktívny design.
3. Skryté pánty štandardne - na okná, dverné pánty (povrchové pánty) - na balkónové dvere.
4. Bohaté farby dyh, ktoré umožňujú akékoľvek usporiadanie interiéru.
5. Veľmi dobré tepelné parametre zaisťujúce úspory tepla vďaka optimálnej štruktúre a tesneniu z EPDM.
6. Konštrukcia rámu s plnou výstužou.

Technické údaje

Profil	5-komorové profily rámu a krídla vyrobené výhradne z primárneho materiálu triedy A, s hĺbkou vstavaní 70 mm. Hrúbka zasklenia až 40 mm. Štandardne jednokomorové zasklenie so súčiniteľom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ podľa PN-EN674.
Okná	Možnosť použitia paketov s koeficientom $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnosť použitia skla so zvýšenou akustickou izoláciou, vrstvené (bezpečné a proti vlámaniu), ornamentálne, protislnečné a pieskované.
Rám	Štandardne oceľový pozinkovaný rám. Voliteľne rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.
Doplňky	Iba otváracie kovanie - MACO, zástrčka DM25.
Tesnenia	Okno je vybavené systémom dvojitého tesnenia: vonkajšie, vnútorné z EPDM, dostupné v čiernej a šedej farbe. Štandardné tesnenie vyplňajúce spodnú drážku kovania.
Farebná škála	Systém je dostupný v širokej palete farieb fólií Renolit, iba na bielom jadre.
Posilnenie	Plná oceľová výstuha v ráme, oceľová výstuha v tvare "c-profilu" v krídle.
Tepelná izolácia	$U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

*Pre okná 1230x1480 mm – spôsob výpočtu