

Dvere » Hliníkové dvere » MB-70HI



#### Hliníkové dvere MB-70HI

Moderné a pevné hliníkové dvere vyznačujúce sa vysokou odolnosťou a energetickou účinnosťou.

#### Vlastnosti

1. Dvere MB-70HI sa vďaka špeciálnym izolačným vložkám, tesneniu z dvojzložkového - pevného a bunkového - syntetického kaučuku EPDM a prerušenému tepelnému mostu vyznačujú vysokým stupňom tepelnej izolácie.
2. Dvere vyrobené v tomto systéme sú vynikajúcim riešením aj pre energeticky úsporné stavby.
3. Farbu dverí je možné vybrať zo širokej palety RAL.
4. Vysoko kvalitné kovanie použité v hliníkových dverách je zárukou vynikajúcej ochrany proti vlámaniu.

#### Technické údaje

Profil	Profily systému majú trojkomorovú štruktúru s konštrukčnou hĺbkou dverí 70 mm z tepelnou priehradkou z polyamidu vystuženého sklenenými vlákнами a použitím špeciálnych vložiek izolujúcich vo vnútorných priestoroch pod sklom MB-70 HI.
Doplňky	Automatické trojbodové MACO; 3 závesy z hliníka, vyznačujúce sa vysokou pevnosťou; ako možnosť jednobodové západky.
Rám	V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voliteľne SWISSPACER Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Tesnenia	V štandardnej sade tesnenie skiel vyrobené z EPDM.
Farebná škála	podľa palety RAL a drevodekor podľa Aluprof ColorCollection
Okná	K dispozícii zasklenia až do 50 mm. V štandardnej sade jednosklený jednokomorový systém so súčiniteľom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674 Možnosť využitia sady s tromi sklami so súčiniteľom $U = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ alebo s štyrmi sklami s kryptónom so súčiniteľom $U = 0,3 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ Možnosť využitia skiel so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdených, zabezpečených proti vlámaniu, ozdobených, so filtrom proti slnečnému žiareniu.. Ponúkame široký sortiment dverových výplní.