

Okná » Drevené okná » SOFTLINE - 68, 78, 88


Okna Softline

Investícia do najvyššej kvality, ekologicky šetrné riešenia a klasickej elegancie.

Vlastnosti

1. Elegantní konstrukce, která se skládá z pěkného tvaru a zaobleného profilu. Dveře jsou k dispozici ve dvou provedeních: borovice, meranti 450.
2. Vysoká kvalita s vysoce kvalitními komponenty s využitím vybraného dřeva pro jejich výrobu.
3. Péče o životní prostředí, a to prostřednictvím použití přírodního dřeva a speciálních laků, které patří do skupiny vodou ředitelných nátěrových hmot.
4. Vynikající trvanlivost dřeva, a to díky hliníkové liště chránící dřevo proti UV záření a vodě stékající z okna.
5. Možnost jakékoliv aranžmá, a to díky široké škále barev.
6. Možnost výroby obloukových okenek.
7. Použití nízkého prahu, který poskytuje pohodlné používání.

Technické údaje

Farebná škála široká škála krycích (paleta RAL) a transparentných lakov

Štandardný balíček s dvoma sklami v hrúbke 24 mm, súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674. Možnosť inštalácie dvoch, troch alebo štyroch skiel. Pre Softline 68 mm – max. zasklenie 32 mm súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Pre Softline 78 mm – max. zasklenie 44 mm súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Pre Softline 88 mm – max. zasklenie 54 mm súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ v komplete s tromi sklami alebo $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ v komplete s štyrmi sklami s kryptónom.

Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdené, bezpečné proti vlámaniu, ozdobné, slnečný filter.

Maco viac Matic KS; štandardné dve západky proti krádeži; Okno s blokádou proti zlému zamknutiu*; mikroventilácia**;

Doplňky * V závislosti na výške okna

** Pre okná s možnosťou ventilácie

Profil Výber z profilov z troch hĺbkami: 68 mm, 78 mm, 88 mm z dvoch druhov drev: meranti 450 +, borovica.

Rám Termický zariadenie na odplav vody, ktorý uľahčuje odvod vody; vonkajšie a vnútorné podrezanie pod vonkajší profil, široká škála krycích (paleta RAL) a transparentných lakov; možnosť využitia nízkeho prahu.

Tepelná izolácia $U_w = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

*Softline 88 1230x1480mm