


Terasové systémy » Harmoniky » MB-86 Fold Line



Hliníkové skladacie dvere MB-86 Fold Line

Systém so zvýšenou tepelnou izoláciou, ktorý zabezpečuje ideálne riešenie pre zastavanie balkónov, terás alebo zimných záhrad.

Vlastnosti

1. Zvýšená tepelná izolácia systému MB-86Fold Line vďaka použitiu dodatočnej komory v termickej vložke.
2. Odolná a stabilná konštrukcia vďaka hliníkovým profilom s vysokou akosťou.
3. Možnosť realizácie estetických a moderných veľkých presklení, ktoré súčasne ponúkajú šancu veľmi efektívneho využitia priestoru budovy vďaka optimálnej stavbe systému.
4. Ľubovoľnosť aranžovania systému, ktorá umožňuje využitie tohto riešenia aj v individuálnej zástavbe, aj v hliníkových fasádach.
5. Harmonikové dvere možno otvárať tak smerom von, ako aj do vnútra budovy a môžu pritom mať ľubovoľné zloženie konfigurácie krídel.
6. Možnosť úplnej individualizácie konštrukcie a prispôbenia sa súčasným architektonickým trendom vďaka bohatej ponuke krycích farieb (RAL).

Technické údaje

Farebná škála podľa palety RAL a drevodekor podľa Aluprof ColorCollection

Doplňky Systémové kovania

Tesnenia Zasklievacie a zatváracie tesnenie vyrobené z EPDM. Stredové tesnenie vyrobené z dvojzložkového pevného alebo bunkového syntetického kaučuku EPDM.

Rám V štandardnej verzii pozinkovaný oceľový rám. V prípade záujmu voliteľný rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných prevedeniach.

Dostupné izolačné sklá s hrúbkou až do 65 mm. V štandarde jednokomorové izolačné sklo so súčiniteľom prestupu tepla $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ podľa normy PN-EN674.

Okná Možnosť použitia izolačného trojskla so súčiniteľom $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Možnosť použiť sklá so zvýšenou akustickou izoláciou, tvrdené sklá, bezpečnostné sklá proti vlámaniu, ornamentové sklá, prípadne slnečné sklá.

Profil Profil systému má trojkomorovú štruktúru s hĺbkou profilov 77 mm (rám), 86 mm (krídlo).